



Poly Studio E60 12 倍光學變焦 4K MPTZ 智慧攝影機 (9W1A6AA)



概述

以聚焦力量掌控全場

Poly Studio E60 智慧 MPTZ 光學變焦攝影機有助於打造高效率會議，可確保主講者始終位於畫面中央，同時能夠清晰拍攝全體與會者。透過精準捕捉每個細節，與會者將能更輕鬆地理解並專注於簡報內容。

透過變焦將細節盡收眼底

不論團隊成員的所在位置在實體或遠距會議中，都能促進團隊成員的參與互動。即使在大型會議室中，12 倍光學變焦鏡頭也能精準捕捉每個細節，清晰且忠實呈現所有微小手勢與表情。

簡便設定，輕鬆使用

Poly Studio E60 智慧光學變焦攝影機簡單易操作，可立即開始會議，節省寶貴時間。其具備靈活連線能力，且能流暢搭配頂級會議平台，因此不必花費額外心力，更專注於簡報內容。

排除干擾，強化聚焦

透過 Poly Studio E60 智慧光學變焦攝影機，所有人都能清楚掌握會議室狀況。講者追蹤與 AI 取景模式可確保聚焦於關鍵動作，因此與會者無論身在何處，都不會錯過任何重要細節。

功能

鎖定聚焦重點

做所有人的第二雙眼。Poly Studio E60 智慧 MPTZ 光學變焦攝影機具有 12 倍光學變焦功能，能精確記錄所有細節，並以極致清晰度忠實呈現，加深與會者的臨場感，不錯過任何一刻。

4K 精細捕捉每個細節

超高畫質影像系統與 4K 感測器可呈現驚豔細節與精緻畫面，帶來臨場感十足的視覺體驗，有效提升線上與會者的參與感。

最便利的隨插即用

IT 人員可輕鬆將 Poly Studio E60 智慧 MPTZ 光學變焦攝影機安裝於顯示器、牆壁或天花板上。採用使用者易於操作的設計，連線方式簡單靈活，即使較不熟悉科技也能輕鬆開始協作。

確保講者作為關注焦點

Poly DirectorAI 的講者追蹤功能可在簡報、課程或演講期間，讓主講者始終維持於畫面中央。此功能可以聚焦並即時追蹤講者，同時減少干擾，實現流暢且極具沉浸感的線上體驗。

取景、聚焦、全面參與

利用 Poly DirectorAI 群組取景功能，使所有與會者皆出現於畫面內並積極參與。此裝置可透過智慧方式調整鏡頭範圍與角度，同時避免畫面中出現多餘空間。確保所有與會者都能清楚出現於鏡頭內，不會遭排除在外。

與您偏好的平台完美相容

Poly Studio E60 智慧 MPTZ 光學變焦攝影機專為通訊設計，經過最佳化並通過認證，可流暢搭配頂級線上會議平台使用，可謂 IT 經理的理想首選。

規格

本體尺寸 (寬 x 深 x 高)	20 x 15 x 16.5 cm
重量	1.79 kg
連接埠	1 個 USB-B ; 1 個 RJ-45 (10/100/1000Mbps) 乙太網路介面 (支援 PoE+ 供電) ; AC/DC 電源插座
包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)	29.5 x 24.5 x 24.2 cm
包裝重量	3987 g
電源供應器類型	外接式
UPC 編號	(AB2) 198122304370 ; (AC3) 198122304387
製造商保固	Poly 標準 1 年有限保固
產品內容	乙太網路線、壁掛式安裝套件、快速入門指南、保固卡、Poly Studio E60、USB-B 轉 USB Type-A 連接線、紅外線遙控器

其他規格

纜線長度	2 m
攝影機功能	電動平移、俯仰和變焦 (MPTZ)
攝影機拍攝範圍 (公制)	最多 10 m
攝影機解析度	2160p、4K UHD (3840 x 2160)
攝影機類型	雙鏡頭
每層箱數	4
每棧板箱數	20
認證合作軟體	騰訊、Microsoft Teams、Zoom
色彩	黑色
相容的作業系統	Android、Windows
內容影片解析度 (輸入)	UHD (3840 x 2160)
內容影片解析度 (輸出)	UHD (3840 x 2160)
原產地	寮國製造
產品規格書圖 1	AHID/413b7f0db8d12f285299bc178d41329a6e5f10c2
產品規格書圖 2	AHID/e97833c16fa94fd2c168bce526272b9b3a694fc5
產品規格書圖 3	AHID/0fbfb119c64092fb8c7fea03843de75dcde15d24e
對角視野 (dFoV)	78.1° (PTZ 攝影機)
對焦類型	自動對焦
水平視野 (hFoV)	71° (PTZ 攝影機) ; 107° (全景攝影機)
鏡頭蓋功能	可拆式、隱私遮蓋
管理軟體	Poly Lens
麥克風類型	雙麥克風波束成形陣列
起訂量	1
網路功能	1x 10/100/1000 Mbps 乙太網路，支援 POE+/PSE
非作業溫度範圍 (攝氏)	-40 至 70°C
作業溫度範圍	0 至 40°C
棧板 (層數)	5
棧板重量	378 kg
人物影片解析度	2048 Kbps 時 4K、30 fps (TX 與 RX)
實體安全性	標準 Kensington 安全鎖孔
電源	AC/DC 12V ; 乙太網路供電 (PoE+) 網路電源供應器 [1]
每棧板產品數	80

每棧板層產品數	16
智慧攝影機技術	群組取景；講者追蹤；Poly DirectorAI
攝影機解析度(百萬像素)	2 x 800 萬像素
UNSPSC 代碼	45121520
影片幀率	30 fps (最高 4K 解析度)
變焦能力	12 倍光學變焦

[1] 另行販售。

混合式工作解決方案

視訊

★：建議裝置

視訊配件

Poly Studio E60 吸頂式安裝架	9W1A8AA
Poly Studio E60 電源配件	9W1A9AA
Poly 視訊 IEC 電源線	874T5AA

免責聲明與版權

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. 本文內含資訊如有變更，恕不另行通知。HP 產品及服務的保固，僅限於相關產品及服務隨附的保固聲明，本文件內容並不構成額外的保固。本文件如有技術、編輯錯誤或缺漏，HP 概不負責。

本文件由 Dynamic Collateral Tool 生成 - (ap-en) - 2024 年 10 月 11 日上午 6 時 16 分 UTC+0000