

CAM520 Pro3

智能偵測 影像精準呈現

中大型會議室的專業視訊方案



鏡頭

- Sony 超高感度元件，在低光源實現 1080p 全高清、超FHD影像
- 解析度：(16:9) 1920 x 1080, 1280 x 720 at 60, 30, 15fps; 1600 x 900, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 180 at 30, 15fps; (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 at 30,15fps
- 支援每秒高達 60fps，提供更加優異、流暢的畫面
- SmartFrame 鏡頭智慧對焦技術：自動框選與會人員
- Smart Composition*：智能偵測會議人員並個別框選放大並列於畫面
- 寬廣動態 (True WDR) 自動補光和縮光技術，輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境
- 變焦：36* 倍總放大倍數 (12 倍光學變焦)
- 廣角視野 (對角/水平/垂直)：80.5°/72.8°/44.1°
- 鏡頭焦距：3.9 mm (廣角端) ~ 46.8 mm (望遠端)
- 鏡頭光圈 F#：1.6 (廣角端) ~ 2.8 (望遠端)
- 翻轉、鏡像、自動曝光、白平衡：透過 PTZApp2 調整
- 最短對焦距離：1 公尺
- 標準三角架螺絲孔位 / Kensington 防盜鎖孔
- Analytics 大數據 API：讓企業及第三方通訊軟體獲得會議參與人數 / 會議時間分析資料

* 請使用PTZApp 2設定36倍總變焦

馬達驅動電動平移，傾斜

- 平移：±170°
- 傾斜：+90° (上) - 30° (下)
- 10 個攝影機預設點 (遙控器直接設定)
- 順暢的馬達控制技術，快速、靜音

影音格式

- YUV、YUY2、M-JPEG
- 網路影像串流格式：H.264
- 網路串流：RTSP、RTMP

連接孔埠

- 12V/2A 電源接頭
- Mini DIN9 轉 RS232 輸入 & 輸出連接頭 (輸出：連接 VISCA 控制面板；輸入：串接多支攝影機)
- USB3.1 type B 連接埠
- IP (RJ45 網路孔)
- HDMI 1.4 埠

USB

- USB 3.1 Gen1 Type B，向下支援 USB 2.0
- UVC (USB video class) 1.1

控制介面

- 紅外線遙控器
- VISCA/pelco P/pelco D via RS232 (128 preset points via VISCA command)
- 遠端控制：VISCA over IP, IP (RJ45)
- UVC 隨插即用
- 網頁：使用 IP 位置登入攝影機控制網頁 (僅支援 Chrome，不支援 IE 瀏覽器)
- PTZApp 2

支架

- 隨機附贈攝影機壁掛架
- 可折疊式電視掛架 (選購品)
- 吸頂式掛架 (選購品)

系統要求

- Windows® 7/10/11
- Mac OS X 10.14 or later
- Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114 or later

電腦硬體需求

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 processor
- 4 GB RAM or more
- USB 3.1 port, backward compatible with USB2.0 port

IP 網頁瀏覽器規格要求

- Chrome: version 76.x 或更新版本
- Firefox: version 69 或更新版本
- IE：不支援

電源供應器

- AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz
- Consumption: 12V, 2A
- PoE+: 802.3at

免費加值軟體 (支援Windows® 和 Mac 作業系統)

EZManager 2: 攝影機遠端中控軟體

- 遠端集中管理多台 AVer USB Camera，包含韌體/軟體更新以及功能設定，遠端操控攝影機

PTZApp 2

- Smart gallery* / 虛擬相機功能 (Virtual USB streaming)/ Preset Link
- 支援虛擬攝影機功能
- 自動或手動韌體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像
- * 將於後續更新時支援

EZLive

- 影片錄製 / 照片拍攝 / 會議畫面註記 / 白板功能

環境資料

- 操作溫度：0 ~ 40°C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20 ~ 60°C
- 儲存濕度：20% ~ 80%

外觀尺寸

- 包裝尺寸：256 x 256 x 274 mm
- 包裝重量：3.335 kg/7.35 lbs
- 攝影機音箱本體：182 x 142.7 x 153 mm/1.47 kg
- 遙控器：200 x 50 x 21 mm/0.09 kg

包裝內容

- CAM520 Pro3 本體
- 遙控器
- 5m, USB2.0 type-B to type-A 連接線 (5米)
- 電源供應器 (3米)
- 安裝指南 QR code
- 壁掛支架
- 1/4" 三角架螺絲
- Mini DIN9 轉 mini DIN8 RS232 轉接頭

選購配件

- Mini DIN8 轉 D-SUB9 RS232 轉接頭
- USB3.1, 3米 type-B to type-A 連接線
- HDMI Cable
- 吸頂式掛架
- 1-Port POE+ Injector
- 可折疊式電視掛架

保固

- 攝影機：3 年
- 配件：1 年

相容雲端軟體

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Meet, Int el® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect™, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

** 產品規格若有變更，恕不另行通知

正面



H182 x W142.7 x D153 mm

背面



©2023 AVer Information Inc. All rights reserved.
All brand names and logos are trademarks of their respective companies.

www.aver.com